信頼済みサイト、ポップアップブロックの設定

以下の手順にて、信頼済みサイトの登録を行ってください。

(1)「Internet Explorer」を起動します。



(2)ツールメニューから[インターネットオプション]①をクリックします。

(3)[セキュリティ]タブ①の[信頼済みサイト]②を選択し、[サイト]ボタン③をクリックします。

| 1)9-xットオプション? × |
|---|
| 全般 セキュリティ ブライバシー コンテンツ 接続 ブログラム 詳細設定 |
| セキュリティ設定を表示または変更するゾーンを選択してください。 |
| |
| 信頼済みサイト このゾーンには、コンピューターやファイルに損害を与えない と信頼している Web サイトが含まれています。 |
| このゾーンに属する Web サイトがあります。 このゾーンのセキュリティのレベル(L) |
| このゾーンで許可されているレベル: すべて |
| - P |
| - 安全でない可能性のあるコンテンツをグウンロードする前に警告します。 - 未署名の ActiveX コントロールはダウンロードされません。 |
| □ 保護モードを有効にする (Internet Explorer の再起動が必要)(P) |
| レベルのカスタマイズ(C) 既定のレベル(D) |
| すべてのゾーンを既定のレベルにリセットする(R) |
| OK キャンセル 適用(A) |

(4)[**この Web サイトをゾーンに追加する]の入力欄**①に以下の URLを入力し[**追加]ボタン②**をクリックします。 https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp (電子入札のみ使用する場合はこちらのみ) https://www.epi-cloud.fwd.ne.jp

[Web サイト]欄③に追加した URL が表示されたことを確認し、[閉じる]ボタン④をクリックします。



(5) インターネットオプション画面の[レベルのカスタマイズ]ボタン①をクリックします。

| インターネ | ット オプション | | | | | | ? | × |
|--------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|----|
| 全般 | セキュリティ | プライバシー | コンテンツ | 接続 | プログラム | 詳細設定 | | |
| セキュ | リテ <mark>ィ</mark> 設定を表 | 示または変更 | するゾーンを | 選択してく | ださい。 | | | |
| | | 1 | | 1 | | | | |
| わ | ターネット | ローカル イント ト | ラネッ [| 頼済みサ | 制 | 限付きサイ | + | |
| ~ | 信頼済る このゾーン と信頼し | タサイト パには、コンピュ・ ている Web サ | -ターやファイ イトが含まれ | ルに損害? いています。 | を与えない | サイ | ⊦(S) | |
| - <u>こ</u> の | このゾーン ゾーンのセキュ! | /に属する Wel Jティのレベル(I I されているレ/ | っサイトがあ .) 、」 | ります。 | | | | |
| | ···· 中 | Jen Corap. | 10. 9.10 | | | | | |
| | | 安全でない可 未署名の Act | 能性のあるI iveX コントロ | 1ンテンツを ールはダウ | ダウンロードす ンロードされる | する前に警告 ません。 | きします | • |
| | □保護モード | | Internet Ex レベルのカ すべて(| plorer の スタマイズ(のゾーンを目 | 車起動が必 C) 既定のレベル | 要)(P) 既定のレ/ にリセットす | ヾJレ(D) る(R) | |
| | | | Ok | | キャンセ | IL | 適用(| A) |

(6)[ポップアップブロックの使用]を[無効にする]①に変更し、[OK]ボタン②をクリックします。

| | コルのトラックノトロッノ、またはコピ | (一/貼り付け | ^ |
|--|--|----------------|-----------------------------------|
| 0 | ダイアログを表示する | | |
| 0 | 無効にする | | |
| ۲ | 有効にする | | |
| _ ~-~ | ジの自動読み込み | | |
| 0 | 無効にする | | |
| ۲ | 有効にする | | |
| 1 11 7 | プアップブロックの使用 | | |
| \odot | 無効にする (1) | | |
| | | | |
| _ 0 | 有効にする | | |
| 0 1 294 | 有効にする 権限の少ない Web コンテンツ ソ | バーンの Web サイトがこ | のゾーンに移動で |
| 0 0 | 有効にする 権限の少ない Web コンテンツン ダイアログを表示する | ジーンの Web サイトがこ | のゾーンに移動で |
| 00 | 有効にする 権限の少ない Web コンテンツン ダイアログを表示する 無効にする | バーンの Web サイトがこ | のゾーンに移動で |
| | 有効にする 権限の少ない Web コンテンツ > ダイアログを表示する 無効にする 有効にする | バーンの Web サイトがこ | のゾーンに移動で |
| () () () () () () () () () () () () () (| 有効にする 権限の少ない Web コンテンツ > ダイアログを表示する 無効にする 有効にする シフィルターをレンダリングする | ジーンの Web サイトがこ | のゾーンに移動で |
| 0 199 199 199 | 有効にする 権限の少ない Web コンテンツ > ダイアログを表示する 無効にする 有効にする シフィルターをレンダリングする 無効にする | ジーンの Web サイトがこ | のゾーンに移動で |
| 0 より | 有効にする 権限の少ない Web コンテンツ > ダイアログを表示する 無効にする 有効にする シフィルターをレンダリングする 無効にする | デーンの Web サイトがこ | のゾーンに移動で く 、 、 、 |
| ○ より ○ ○ ○ レガ ○ こ こ ンピューター | 有効にする 権限の少ない Web コンテンツ > ダイアログを表示する 無効にする す効にする シフィルターをレンダリングする 無効にする の再起動後に有効になります | ジーンの Web サイトがこ | のゾーンに移動で く 、 、 、 |
| ○ より ○ ○ ○ レガ ○ ・ ンピューター | 有効にする 権限の少ない Web コンテンツ >> ダイアログを表示する 無効にする 有効にする シフィルターをレンダリングする 無効にする の再起動後に有効になります | ジーンの Web サイトがこ | のゾーンに移動で ・ ・ ・ ・ ・ |
| より より し レガ レジピューター タム設定の! | 有効にする 権限の少ない Web コンテンツ > ダイアログを表示する 無効にする 有効にする シフィルターをレンダリングする 無効にする の再起動後に有効になります リセット | デーンの Web サイトがこ | のゾーンに移動で 、 、 、 |
| ○ ↓ より3 ○ ○ レガ ○ い ンピューター タム設定の! ット先(R): | 有効にする 権限の少ない Web コンテンツ >> ダイアログを表示する 無効にする シ フィルターをレンダリングする 無効にする の再起動後に有効になります リセット 中(既定) | デーンの Web サイトがこ | のゾーンに移動で 、 リセット(E) |

(7) インターネットオプション画面の[詳細設定]タブ①をクリックします。
 [セキュリティ]の[TLS1.2 の使用]②にチェックを入れます。
 [OK]ボタン③で画面を閉じてください。



以上で設定は終了です。